


# CONNECT

## Una conexión óptima

La gama de cajas CONNECT es ideal para aplicaciones con cables y aplicaciones móviles alimentadas por batería.

- *Novedad:* CONNECT S particularmente fácil de agarrar con un ancho de tan solo 42 mm. Es ideal para controles remotos, instrumentos de medición, instrumentos de ensayo, etc., o como caja de interfaz con/sin conexión de cable.
- Caja de dos partes convexas y aplanadas con una superficie rebajada.
- Ambas partes encajan entre sí sin tornillos, lo que ahorra tiempo en el montaje y, además, se puede elegir la parte frontal del dispositivo.
- Orificios en ambos extremos; para completar la caja se puede encajar partes frontales o/y prenoestopas.
- CONNECT S & M cada una en tres longitudes disponibles para adaptarse exactamente a la aplicación.
- Fabricada en material V-0 resistente a los rayos ultravioleta.
- Categoría de protección IP 40 (con partes frontales).
- Antitirones integrado en el juego de prenoestopas.
- Espacio suficiente para incorporar displays compactos, LEDs y conectores USB y sensores de medición.
- Superficie rebajada para proteger el teclado de membrana, la lámina decorativa o la etiqueta.
- Cabezales de fijación para placas de circuito impreso y componentes interiores en la mitad aplanada de la caja.
- Abrazaderas de sujeción para tubos de hasta 32 mm de diámetro como accesorio (CONNECT S: 90/120 mm de largo, CONNECT M: 116/156 mm de largo).
- Soporte para almacenamiento seguro en paredes o similares como accesorio.



# CONNECT

## Aplicaciones

Periféricos informáticos, tecnologías de redes, edificios, seguridad y medicina, IoT/ IIoT, aplicaciones terapéuticas, instrumentos de análisis para laboratorio, tecnología de medición, incluidos detectores con sensores de medición, sistemas/instrumentos de ensayo, registradores de datos en tecnología medioambiental, sistemas con sensores, etc.



Gas leak detector



Noise level measurement



Process monitoring with temperature sensor



Receiver and data transfer for EMR



Test probe interface for PC applications



Tool for making colloidal silver solutions



Voltage and current display during trickle charging

## Modificaciones específicas del cliente

¿Qué necesita en su producto personalizado? En caso necesario, le suministramos las cajas y botones giratorios listas para el montaje con todas las modificaciones y acabados precisos.

Opciones de productos para Connect



Mecanizado



Lacado



Impresión



Inscripción láser



Láminas decorativas



Compatibilidad electromagnética



Confeción y montaje

# CONNECT

## Versiones



**B2822107**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
60x42x22mm



**B2822109**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
60x42x22mm



**B2823107**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
90x42x22mm



**B2823109**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
90x42x22mm



**B2824107**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
120x42x22mm



**B2824109**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
120x42x22mm



**B2832107**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
76x54x22mm



**B2832109**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
76x54x22mm



**B2833107**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
116x54x22mm



**B2833109**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
116x54x22mm



**B2834107**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
156x54x22mm



**B2834109**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
156x54x22mm

# CONNECT

## Accessory to complete



**B2811207**  
End part  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002



**B2811209**  
End part  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005



**B2911308**  
Cable gland kit, 3.4 - 4.2  
TPE  
volcano



**B2911309**  
Cable gland kit, 3.4 - 4.2  
TPE  
black RAL 9005



**B2911318**  
Cable gland kit, 4.2 - 5.0  
TPE  
volcano



**B2911319**  
Cable gland kit, 4.2 - 5.0  
TPE  
black RAL 9005



**B2911328**  
Cable gland kit, 5.0 - 5.9  
TPE  
volcano



**B2911329**  
Cable gland kit, 5.0 - 5.9  
TPE  
black RAL 9005

## Accessory "wall/holder"



**A9167027**  
Holding clamp  
PA 6 (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002



**A9167029**  
Holding clamp  
PA 6 (UL 94 HB)  
black RAL 9005



**B2921507**  
Holder S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002



**B2921509**  
Holder S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005



**B2931507**  
Holder M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002



**B2931509**  
Holder M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005

# CONNECT

## Accessory "screws"



A0304031  
Self-tapping screws 2.2 x 5 mm  
(PZ1)

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. © OKW Gehäusesysteme, Buchen (Alemania).