


# DIATEC

## Atrakcyjne obudowy o płaskim profilu

Te bardzo atrakcyjne obudowy o płaskim kształcie są szczególnie odpowiednie dla środowiska domu i pracy. Idealne do komunikacji i urządzeń sieciowych.

- nowoczesna, płaska obudowa do montażu na ścianie lub elektroniki biurkowej
- centralny panel sterowania do montażu klawiatury, ekranu dotykowego lub wyświetlacza
- wnęka do montażu i ochrony interfejsów, złącz, przepustów kablowych itp.
- łatwy, niewidoczny montaż ścienny; zapięcia w bazie
- cztery rozmiary w dwóch kolorach
- **DIATEC XS:** obudowa dwuczęściowa, składający się z górnej i dolnej części, skręcane, zintegrowany uchwyt baterii na 2 x AA, profilowany uchwyt dolnej części
- **DIATEC S, M, L:** obudowa czteroczęściowa, składający się z części górnej i dolnej, jak również dwóch okładek ukrywających wkręty montażowe; W razie potrzeby, pokrywy mogą być zablokowane, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi; Zintegrowany pojemnik baterii do 2 x AA lub 1 x 9 V
- panel slot-in (akcesoria) może być używany w celu oddzielenia obszarów dla elektroniki
- klasa szczelności IP 40
- przystawki na panelach bocznych umożliwiają montaż bez demontażu panelu górnego (S, M, L)
- wewnętrzne słupki pod PCB



# DIATEC

## Aplikacje i przykłady

Urządzenia peryferijnych do komputerów, IoT/IloT, systemów danych, systemy gromadzenia danych w pracy, kontrola dostępu i zabezpieczeń, urządzenia pomiarowe i sterowania, medyczne i laboratoryjne technologie, itp.



Control panel for home automation



Control unit for photovoltaic solar installations



Controller for intelligent tank management



House control unit



Indoor air quality control



Multi-functional terminal



Solar Control Panel



Systems for drying brickwork



WBA receiver unit for measuring biosignals



Weather Monitoring Station

## Opcje dostosowywania

Czego potrzebujesz do spersonalizowania, swojego produktu? Dostarczamy obudowy i pokręta wraz ze wszystkimi niezbędnymi wymaganymi modyfikacjami.  
Opcje dostosowywania dla Diatec

# DIATEC



Obróbka obudów



Lakierowanie



Nadruk



Znakowanie laserowe



Folie dekoracyjne



Specjalne materiały



Powłoka EMC



Instalacja / montaż

## Wersje



**A9092107**  
DIATEC XS  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
150x37x155mm  
IP 40



**A9092108**  
DIATEC XS  
ABS (UL 94 HB)  
lava  
150x37x155mm  
IP 40



**A9093107**  
DIATEC S  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
210x48x200mm  
IP 40



**A9093108**  
DIATEC S  
ABS (UL 94 HB)  
lava  
210x48x200mm  
IP 40



**A9094107**  
DIATEC M  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
270x48x200mm  
IP 40



**A9094108**  
DIATEC M  
ABS (UL 94 HB)  
lava  
270x48x200mm  
IP 40



**A9095107**  
DIATEC L  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
330x48x200mm  
IP 40



**A9095108**  
DIATEC L  
ABS (UL 94 HB)  
lava  
330x48x200mm  
IP 40

# DIATEC

## Accessory "battery"



**A9160003**  
Plug-in contact, 1 x 9 V (PP3)



**A9190002**  
Set of battery clips,  
2xN/2xAA/2xAAA  
Steel  
tin-plated



**A9190015**  
Set of battery clips, 2 x AA  
Steel  
nickel-plated

## Accessory "protection"



**A9194007**  
Slot-in panel  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
156x30x3mm

## Accessory "wall/holder"



**B1360048**  
Wall suspension elements  
ABS (UL 94 HB)  
pebble grey RAL 7032

## Accessory "screws"



**A0306031**  
Self-tapping screws 3 x 6 mm  
(PZ1)

# DIATEC

## Accessory



A9207150  
Anti-slide feet 6.5 x 2 mm  
transparent



A9212330  
Anti-slide feet 12 x 3.5 mm  
transparent

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.