

Obudowa z uchwytami do montażu nowoczesnych czujników

EASYTEC to nowa seria obudów ściennych, która została optymalnie zaprojektowana do montażu czujników dla systemów IIoT (Przemysłowy Internet Rzeczy) i IoT.

- nowoczesna i wytrzymała konstrukcja obudowy
- cztery rozmiary 80/100/125/150, każdy w 2 wysokościach
- wysokiej jakości materiał niepalny ASA+PC-FR
- opcjonalnie możliwe zwiększenie stopnia ochrony do IP 65 (uszczelki dostępne jako wyposażenie dodatkowe) dla solidnych aplikacji wewnątrz i na zewnątrz
- standardowy kolor złamanej bieli (RAL 9002) dyskretny i elegancki, pasuje do wielu zastosowań - na życzenie możemy również wykonać obudowy w innych kolorach
- na tylnej części obudowy znajdują się 2 uchwyty do szybkiego montażu na ścianie, rurach lub innych okrągłych profilach
- szczelna komora dla elektroniki z dwoma poziomami do montażu PCB (w górnej lub dolnej części)
- połączenie za pomocą śrub Torx ze stali nierdzewnej



EASYTEC

Aplikacje i przykłady

IoT / IIoT, system czujników, technologia środowiskowa, inżynieria pomiarów i sterowania, technologia sterowania, technologia medyczna i laboratoryjna, technologia bezpieczeństwa i monitorowania, technologia informacyjna, itp.



Automated agriculture



Data Collection for Ocean Observation network



Data logger e.g. for temperature



Data logger with gateway function



Smart store logistics

Opcje dostosowywania

Czego potrzebujesz do spersonalizowania, swojego produktu? Dostarczamy obudowy i pokręta wraz ze wszystkimi niezbędnymi wymaganymi modyfikacjami.

Opcje dostosowywania dla Easytec



Obróbka obudów



Lakierowanie



Nadruk



Znakowanie laserowe



Powłoka EMC



Instalacja / montaż

EASYTEC

Wersje



C3204107
EASYTEC 80
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
101x50x22mm
IP 65 opt., IP 40



C3204207
EASYTEC 80
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
101x50x26mm
IP 65 opt., IP 40



C3206107
EASYTEC 100
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
121x62x26mm
IP 65 opt., IP 40



C3206207
EASYTEC 100
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
121x62x31mm
IP 65 opt., IP 40



C3207107
EASYTEC 125
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
147x78x30mm
IP 65 opt., IP 40



C3207207
EASYTEC 125
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
147x78x37mm
IP 65 opt., IP 40



C3208107
EASYTEC 150
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
172x93x36mm
IP 65 opt., IP 40



C3208207
EASYTEC 150
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
172x93x46mm
IP 65 opt., IP 40


Accessory "protection"




A9500030
Sealing 80



A9502030
Sealing 100



A9503030
Sealing 125



A9504030
Sealing 150

Accessory "screws"



A0305031
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm
(PZ1)



A0325060
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm
(T8)
Stainless steel

EASYTEC

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.